

LIGHT IT LIKE IT



三合一摇头 550

采用 OSRAM 550W 灯泡为光源 整灯光通量 23000 流明 出光角度 1.9~42°变焦 色温 6500 K

适合各类型剧场剧院,娱乐综艺,大型演出等

|光学

- 光源: OSRAM 550W 灯泡 - 整灯输出光通量: 23000 Lm - 光束模式角度: 1.9~26° - 图案模式角度: 2.7~42°

- 色温: 6500K - 出光口直径: 165 mm - 光源寿命: >4000 H

效果

- 快速频闪: 1~15Hz - 旋转图案盘: 9+1

- 旋转图案片尺寸: 外径 17mm/ 内径 12mm/ 厚度 1.1mm

- 固定图案盘: 13+1 - 颜色盘: 13+1

- CMY

- 棱镜: 6 排镜 +12 棱镜 (盘一) 32 棱镜 (盘二)

- 雾化: 1个轻雾化 +1 个重雾化

- 火盘

控制和编程

- 控制通道: 27/32 CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 数据连接:三芯 XLR 输入 / 输出

- 显示:2.8 寸 LCD 显示屏,操作面板带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 静音风机,智能调速

- 温度智能保护,确保光源的使用寿命

X,Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描 - Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳

- 风扇散热

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率: 755 W


其他


- 防护等级: IP30 - 工作环境: -40°C ~ 45°C - 启动环境: -20°C ~ 45°C


尺寸重量

- 尺寸: 397 × 265 × 683 mm

- 净重: 28.4 kgs

















旋转图案



固定图案





