

LIGHT
FIXTURE



Profile 300

<p>300W WW LED</p>	<p>5°/10°/14°/18°/25°/30°/35°/50° 出光角度</p>	<p>3200K CCT</p>	<p>9000Lm 光通量</p>	<p>Ra95+ CRI</p>	<p>切割</p>
<p>1/3/4 控制通道</p>	<p>512 DMX</p>	<p>RDM</p>	<p>262W</p>		

成像 300

采用 300W WW LED

整灯输出光通量：9000 Lm

出光角度：5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/15~30°/25~50°可选镜头

色温：3200K、4500K、5600K 可选

显色指数：95

手动切割

光学

- 光源：单颗 300W WW LED

- 整灯输出光通量：9000 Lm

- 出光角度：5°/10°/14°/19°/26°/36°/50°/15~30°/25~50°可选镜头

- 色温：3200K、4500K、5600K 可选

- 显色指数：95

- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1~25Hz

- 切割：手动

- 图案：1 个

- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1/3/4 CH

- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议

- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出

- 显示：触摸屏显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级

- 静音风机，智能调速

- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 金属注塑件结构

- 风扇散热（智能调速）

电源和功率

- 输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ

- 额定功率：262 W

其他

- 防护等级：IP30

- 工作环境：-40°C ~ 45°C

- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：683 × 302 × 456 mm

- 净重：9.1 kgs



亮度图

Distance(m)	0	3	5	8	12
5°/10°/14° /19°/26°/ 36°/50° CRI: 95					
Lux 5° Diameter(m)					3828 1.05
Lux 10° Diameter(m)					2496 2.10
Lux 14° Diameter(m)		16390 0.74	5922 1.23	2424 1.96	
Lux 19° Diameter(m)		10300 1.00	3899 1.67	1627 2.68	
Lux 26° Diameter(m)		8895 1.39	3106 2.31	1352 3.69	
Lux 36° Diameter(m)		4691 1.95	1790 3.25	756 5.20	
Lux 50° Diameter(m)		2592 2.80	943 4.66	423 7.46	

