

LIGHT IT LIVE IT



Followw

- 1800W CW LED
- 出光角度 3.5° ~ 18°
- 6500K CCT
- 光通量 61000Lm (高亮模式)
- 光通量 40000Lm (高显模式)
- 95/71 Ra CRI
- R995+ CRI
- 旋转图案
- 颜色盘 5
- 色温盘 5
- 雾化
- 光圈
- 1/2/7/8 控制通道
- 512 DMX
- RDM
- NFC
- X/Y轴 ±35°
- 2068W

采用 1800W CW 双显 LED 光源
 整灯光通量 61000 Lm(高亮模式)/40000 Lm(高显模式)
 光斑角度 3.5~18°变焦
 色温 6500K
 Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源: 1800W CW 双显 LED
- 整灯输出光通量: 61000 Lm(高亮模式)
40000 Lm(高显模式)
- 光斑角度: 3.5~18°
- 色温: 6500K
- 显色指数: Ra-71(高亮模式)
Ra-95 / R9-95(高显模式)
- 出光口直径: 230 mm
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速频闪: 1~25Hz
- LED 刷新频率: 900Hz~25KHz
- 插拔式电动旋转图案
- 电动颜色盘(白圆/红色/蓝色/绿色/橙色/紫色)
- 电动色温盘(3000K/4000K/5600K/6500K/8500K)
- 高显和高亮快速切换
- 手动光圈
- 电动/手动调光
- 调光曲线: 4种
- 雾化: 轻雾化+重雾化

控制和编程

- 控制通道: 1CH/2CH/7CH/8CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入/输出(可选五芯 XLR 输入/输出)
- 显示: 2.8 寸 LCD 触摸显示屏
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能
- 过载保护器

软件

- 通过 USB 或 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热

X、Y 轴运动角

- X 轴: 手动 360°
- Y 轴: 手动 ±35°

电源和功率

- 输入电压: AC 200V~240V 50/60Hz
- 额定功率: 2068 W

其他

- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C~45°C
- 启动环境: -20°C~45°C

尺寸重量

- 尺寸: 511 × 1024 × 576 mm
- 净重: 46.6 kgs



亮度图

Distance(m)	0	8	15	30	50	100
3.5~18° Ra: 95 R9: 95						
Lux 3.5°						
CRI:71		103000	29200	7324	2637	895
CRI:95		65300	18500	4644	1672	576
Diameter(m)		0.49	0.92	1.83	3.06	6.11
Lux 18°						
CRI:71		12900	3669	917	330	144
CRI:95		8190	2330	582	210	90
Diameter(m)		2.53	4.75	9.50	15.84	31.68

可选配件



色片夹灯头
可同时放 6 张色纸



反射瞄准镜



滑轮三脚架

⊕ 642 mm ⊕ 992 mm
 ⚖️ 20.1 kgs ⚙️ 958 mm



常规三脚架

⊕ 780 mm ⊕ 1023 mm
 ⊓ 890 mm ⚖️ 10.7 kgs
 ⊙ 1312 mm

